

ТЕСТЕРЫ СО СТРЕЛОЧНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

- Магазин "Микроника" предлагает широкий ассортимент отечественных электроизмерительных приборов. Этот класс оборудования давно известен всем профессионалам и в особых рекомендациях не нуждается. Тестеры предназначены для измерения силы и напряжения постоянного тока, среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока, сопротивления, абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока, электрической ёмкости.
- Некоторые модели, кроме этого, имеют:
 - встроенный генератор для проверки работоспособности трактов радиотехнических устройств;
 - устройство для подключения биполярных транзисторов для проверки их работоспособности.
- Все приборы имеют стрелочные индикаторы.
- Приборы включены в Госреестр и имеют текущую метрологическую поверку.



43109



Ц4353



43104

№	Наименование	Верхние пределы измерен.			Класс точности	Отличительные особенности	Габаритные размеры, мм
		I (А)	U (кВ)	R (МОм)			
1.	Ц4317.1	2.5	1.0	10	1.5; 2.5	Измер. 1121>1Ш	176x112x52
2.	Ц4317.3	2.5	1.0	5	1.5; 2.5; 4.0	Дизайн "книжка", звуковая прозвонка.	162x122x50
3.	Ц4317М	5.0	1.0	10	1.5; 2.5	Измер. h21, IкО	176x112x52
4.	Ц4352М1	15.0	1.2	5	1.0; 1.5	Автозащита	215x115x90
5.	Ц4342М1	2.5.	1.0	10	2.5; 4.0	Автозащита, h21	215x115x90
6.	Ц4353	1.5	0.6	10	1.5; 2.5	Автозащита, С(nF)	215x115x90
7.	43104	3.0	1.2	10	2.5; 4.0	Генератор, h21, Iк	176x112x52
8.	43101	10	1	10	1.5/2.5;4.0	Автозащита, С (мкф)	215x115x90
9.	43109	0.5	1	0.3	4.0; 4.0	Малогабаритный	135x85x45
10.	43113 ЭК4301	0.3	0.6	0.3	4.0; 4.0	Минитестер	104x65x35
11.	ЭК4301	10	1	10	1.5; 2.5	Сеть, бат, С (мкф)	185x116x55
12.	ЭК4302	10	1	30	2.5; 4.0	Сеть, бат., С (мкф)	185x116x55
13.14.	ЭК4304	1	1	3	4.0, 4.0	Проверка батарей	110x90x45
14.	43102м2	10	0.25	0.3	4.0,4.0	Автотестер, об/мин	140x90x45

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 51. Тел. 09, 444-0488.

Отдел безналичного расчета 444-1406, предварительный заказ через интернет www.micronika.ru

Время работы: 10–19, в воскресенье 10–17 без перерыва и выходных.