

Паяльная станция для пайки и распайки

SL-916



Паяльная станция для пайки и распайки электронных компонентов **SL-916** – лучшая из семейства паяльных станций фирмы **SLOMON**. Она может быть полезна как любителям-электронщикам, так и специалистам-профессионалам сервисных центров. Состоит из основного блока и подключаемых к нему через низковольтные DIN-штекеры электрического паяльника и отсасывающего устройства. Основной блок имеет две независимые электронные схемы автоматической регулировки и поддержания на заданном уровне температуры паяльника и отсасывающего устройства мощностью 50 Вт, что позволяет использовать паяльную станцию для проведения параллельных операций пайки-распайки. Рабочие температуры устанавливаются при помощи потенциометров передней панели по показаниям светодиодных индикаторов шкального типа. Внутри основного блока находится также компрессор для создания вакуумного разряжения до 500 мм. рт. ст., подсоединяемый через специальный штуцер передней панели к отсасывающему устройству. Для удобства в эксплуатации фильтр отсасывающего устройства выполнен из термостойкого стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Напряжение питания:	220В/50 Гц
Потребляемая мощность:	50 Вт
Напряж. питания паяльника и отсасыв. устройства:	24В
Температурный режим пайки:	150... 420°C
Температурный режим распайки:	210... 480°C
Размеры:	218 x 176 x 145 мм
Вес:	5.3 кг

Нагревательный элемент для станции SL-916



SL-916GH


Сменные жала для станции SL-916



T- 910



T- 912



T- 915

